

# 2019 OUTLANDER™ PRO 450 T

## KENMERKEN

- Eencilinder Rotax®-motor
- Intelligent Throttle Control (iTC™)
- Continu variabele transmissie (CVT)
- Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)
- 12 inch gegoten aluminium velgen
- 26 inch 6-laagse Carlisle† ACT HD radiaalbanden
- Hooggeplaatste luchtinlaten
- Grotere bodemvrijheid
- Digitaal beveiligingssysteem D.E.S.S.™ (Digitally Encoded Security System)
- Multifunctionele digitale meters
- Stalen rekken met LinQ-snelmontagesysteem voor accessoires en een gecombineerd draagvermogen van 163,3 kg
- Waterbestendige opbergruimte achteraan met inhoud van 10,9 l



Groen

## MOTOR

450

Type	38 pk, eencilinder 427 cc Rotax, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, P / R / N / H / L, standaard motorrem
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok‡ QE automatisch sperrend voordifferentieel
Stuurbechrachting	Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)
Snelheidscategorie	Tot 60 km/u

## OPHANGING

Voorwielophanging	Dubbele A-arm Veerweg van 22,9 cm
Voorschokdempers	Olie
Achterwielophanging	TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent) Veerweg van 22,4 cm
Achterschokdempers	Olie

## REMMEN

Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met dubbele zuiger
Achter	Enkele geventileerde schijfrem van 214 mm met hydraulische remklauw met dubbele zuiger

## KENMERKEN

Meters	Multifunctioneel digitaal: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en uurmeter, brandstofmeter, versnellingsstandindicator, 4 x 4-indicator, diagnose, klok	Instrumenten	DC-aansluiting van aanstekertype in console, standaardaansluiting achteraan (15 A)
Lier	Voorbedraad voor beschikbare lier	Verlichting	70 W van dubbele 35 W voorverlichting / remlicht
Uitrusting T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, standlichten, spiegels, claxon, afsluitbare vuldop en transmissie	Zadel	Versterkte zadelbekleding
		Antidiefstalsysteem	Digitaal beveiligingssysteem D.E.S.S. (Digitally Encoded Security System)

## GARANTIE

Fabriek	2 jaar
---------	--------

## BANDEN / VELGEN

Voorbanden	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 inch (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Achterbanden	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 inch (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Velgen	12 inch gegoten aluminium

## AFMETINGEN / CAPACITEITEN

L x B x H	211 x 117 x 124 cm
Wielbasis	129,5 cm
Bodemvrijheid	29,2 cm
Hoogte zadel	85,8 cm
Drooggewicht*	308 kg
Draagvermogen rekken	Voor: 54,4 kg Achter: 109 kg
Opbergruimte	Achter: 10,9 l
Trekvermogen	750 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstoftankinhoud	20,5 l