

2019 RENEGADE[®] X[®] xc 650 T

KENMERKEN

- Rotax[®] V-twin-motor
- Intelligent Throttle Control (iTCTM) met rijstanden
- Antiblokkeerremstelsysteem (ABS)
- Voor en achter FOX[†] 1.5 PODIUM[†] RC2 schokdempers
- Voorwielophanging met nieuwe gebogen dubbele A-arm en voorste stabilisatorstang
- Continu variabele transmissie (CVT) met motorrem
- Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS[™])
- 12 inch gegoten aluminium beadlock velgen
- 25 inch ITP Holeshot[†] ATR banden
- Aluminum skidplate
- Taps toelopend aluminium stuur met handbeschermers en vierkant kussen
- G2-frame met Surrounding Spar Technology (SST) en Geometric Contact Control
- TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent)
- Multifunctionele digitale meters
- X-kleurdecoratieset en -zadelovertrek



■ Zwart, grijs & Sunburst Yellow

MOTOR

650

Type	59 pk, V-twin 649,6 cc Rotax, vloeistofgekoeld
Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTCTM) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, P / R / N / H / L, standaard motorrem
Aandrijflijn	Selecteerbare 2WD / 4WD met BTC (Brake Traction Control)
Stuurbechrachting	Tri-mode dynamische stuurbechrachting (DPS)
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u

OPHANGING

Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met voorste stabilisatorstang Veerweg van 23,3 cm
Voorschokdempers	FOX [†] PODIUM [†] 1.5 RC2
Achterwielophanging	TTI-achterwielophanging (Torsional Trailing arm Independent) Veerweg van 25,1 cm
Achterschokdempers	FOX [†] PODIUM [†] 1.5 RC2

REMMEN

Voor	Dubbele geventileerde schijfremmen van 214 mm met hydraulische remklauwen met dubbele zuiger
Achter	Enkele geventileerde schijfrem van 214 mm met hydraulische remklauw met dubbele zuiger
ABS	Standaard

KENMERKEN

Meters	Multifunctioneel digitaal: Snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, trip- en uurmeter, brandstofmeter, versnellingsstandindicator, 4 x 4-indicator, diagnose, klok	Instrumenten	DC-aansluiting van aanstekertype in console, standaard aansluiting achteraan (15 A)
Lier	Voorbedraad voor beschikbare lier	Verlichting	240 W van 4 op het spatbord gemonteerde projectieklampen (60 W) met achterlicht / remlicht
Uitrusting T-categorie	Trekhaak met traileraansluiting, richtingaanwijzers, standlichten, spiegels, claxon, afsluitbare vuldop en transmissie	Zadel	Standaard
		Antidiefstalsysteem	Digitaal beveiligingssysteem D.E.S.S. (Digitally Encoded Security System)
		Bescherming	Voorbumper, taps toelopend aluminium stuur met handbeschermers en vierkant kussen, aluminum skidplate, spatborden

GARANTIE

Fabriek	2 jaar
---------	--------

BANDEN / VELGEN

Voorbanden	ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 inch (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Achterbanden	ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 inch (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Velgen	12 inch gegoten aluminium beadlock velgen

AFMETINGEN / CAPACITEITEN

L x B x H	218,4 x 116,8 x 124 cm (86 x 46 x 48,8 inch)
Wielbasis	129,5 cm
Bodemvrijheid	26,7 cm
Hoogte zadel	87,7 cm
Drooggewicht*	303 kg
Draagvermogen rekken	Achter: 16 kg
Opbergruimte	n.v.t.
Trekvermogen	660 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Brandstoftankinhoud	20,5 l